

# ROZPUSZCZALNIK - ODTŁUSZCZACZ

## SA-2000

- do reperacji i montażu,
- nie powoduje korozji
- bardzo szybko odparowuje

### Zastosowanie:

SA-2000 jest średniej mocy rozpuszczalnikiem przemysłowym o słabym zapachu. Rozpuszcza większość olejów, tłuszcze, woski i asfalt.

SA-2000 to średniej mocy efektywny środek, szybko odparowujący, który pozostawia czystą i suchą powierzchnię. Te cechy są szczególnie przydatne przy stosowaniu SA-2000 do oczyszczania powierzchni ze środków konserwująco-zabezpieczających oraz smarów.

Wyśmienity odtłuszczacz do hamulców, sprzęgieł, na łoża uszczelki, przekładnie, narzędzia i inne. Używa się go również jako płyn oczyszczający powierzchnie, szczególnie przed użyciem klejów cyjanoakrylowych lub klejów anaerobowych.

Szybko odparowuje i zostawia czystą i suchą powierzchnię.

SA-2000 nie jest żrący, nie przewodzi prądu i nie pozostawia osadów.

SA-2000, przy normalnych procesach oczyszczania, nie uszkadza metali, szkła, gumy i innych tworzyw sztucznych.

### Uwaga:

Przed zastosowaniem SA-2000 należy wykonać próbę.

### Właściwości produktu:

- średniej mocy odtłuszczacz
- posiada słaby zapach
- bardzo dobry penetrant
- aerozol można używać w pozycji odwróconej

Specyfikacja:

Nr katalog: 1318 B4

<b>Opakowanie podstawowe:</b>	<b>Aerozol 600 ml</b>
<b>Waga:</b>	<b>360,84 g</b>
<b>Kolor:</b>	<b>Bezbarwny, transparentny</b>
<b>Gaz nośny:</b>	<b>Propan/butan</b>
<b>Zapach:</b>	<b>Słaby</b>
<b>Substancja bazowa:</b>	<b>Alkany</b>
<b>Rozpuszczalność w H<sub>2</sub>O:</b>	<b>Nie rozpuszcza się</b>
<b>Ciężar właściwy (przy 20°C):</b>	<b>0,62 g/cm<sup>3</sup></b>
<b>Szybkość opróżniania puszki:</b>	<b>2,36 g/sek</b>
<b>Inne opakowania:</b>	<b>Kanister 5 litrów</b>

[spray@krea.pl](mailto:spray@krea.pl)